

Munkahengerek

Lapos profilú hengerek | ISO 15552

HAFNER

A D-sorozatú munkahengerek szabványa: ISO 15552.
Mágneses dugattyú az érintésmentes helyzetérzékeléshez.
Közelítéskapcsolók rögzítése közvetlenül a profilcső-horonyban.

Beépített állítható pneumatikus löketvég-csillapítás.
Csatlakozó méretek és felerősítések az ISO 15552 és
VDMA 24562-2 szabvány szerint.
A dugattyúrúdon lévő rögzítő anya, szállítási tartozék.

Hengerátmérő | Ø32 - Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 - Ø125
mm

Lökethossz | 25 ... 1000 mm, a lenti táblázat szerint
A feltüntetett szabványos lökethossztól eltérő méretű és
kialakítású henger is rendelhető.

Működtető közeg | sűrített levegő

Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar

Környezeti hőmérséklet | -20°C ... +80°C

0°C alatti hőmérsékleten, megfelelően előkészített, szárított
levegőt kell alkalmazni.

Henger | eloxált alumínium profil

Fedelek | présöntött alumínium

Dugattyú | Technopolimer

Dugattyúrúd | keménykrómozott acél

Vezetőpersely | szinterbronz

Tömítések | poliuretán, NBR



